



SINGLE LINE

CONVOYEUR AÉRIEN - SINGLE LINE

Ce système, modulable et fiable, répond aux exigences de manutention de matériel spécifiques à l'environnement de travail difficile.

Le convoyeur aérien à simple voie, modèles S180 et S270 :


- peut être utilisé comme unité de stockage entre les différentes étapes du flux de production
- est le système parfait pour le transport des pièces durant tout le processus de traitement sur l'installation.
- nécessite une maintenance et une formation réduite pour l'utilisateur

L'utilisation, à long terme, de composants testés « haute qualité » accroît la fiabilité et la durabilité du fonctionnement du système.

L'utilisation des composants standards, facile à combiner et moduler, offre de nombreuses solutions personnalisables.

Plus de 50 ans d'expérience dans la résolution de problèmes de manutention, et dans l'établissement de bilans d'expertise répondant aux besoins des clients, vous garantiront une conception personnalisée en totale adéquation avec un coût intéressant du système dans son ensemble.





SINGLE LINE

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

Le convoyeur aérien à simple voie de type S180 et S270 se compose d'un profilé CALDAN standard associé à des courbes horizontales et verticales.

Une chaîne à cardans équipée de taquets fixes circule dans le profilé standard – elle est entraînée par un ou plusieurs moteurs à vitesse fixe ou variable.

Les pièces sont transportées suspendues soit directement aux taquets, soit à des crochets spécialement conçus à la demande du client.

Exemples de suspensions classiques :

- Dispositif de rotation à un point, avec ou sans fixation
- Barre de charge reliée à une chaîne de 2 ou 4 taquets

Pas de chaîne - modèles S150 / S180 / S200 :

150 mm / 180 mm / 200 mm

Pas de chaîne - modèles S270 / S300 :

270 mm / 300 mm

Roulements chaîne :

version ouverte ou scellée et lubrifiée

Température (ambiante) maxi. : 250°

Charge maxi. par taquet : 90 kg

Charge maxi. par barre de charge

(8 roues) : 360 kg

Longueur standard, profilé rectiligne :

3.000 mm - disponible équipé de flasques

Courbes horizontales -

modèles S150 / S180 / S200 :

angle : 90° / 45° / 30° / 15°

rayon : 315 / 500 / 700 / 1.000 mm

Courbes verticales -

modèles S150 / S180 / S200 :

angle (en fonction de la charge) :

15° / 30° / 45° / 90°

rayon : 700 / 1.000 mm

Courbes horizontales -

modèles S270 / S300 :

angle : 90° / 45° / 30° / 15°

rayon : 700 / 1.000 mm

Courbes verticales -

modèles S270 / S300 :

angle : 15° / 30° / 45° / 90°

rayon : 1.000 mm

Toutes les courbes horizontales / verticales peuvent, sur demande, être fabriquées, à des rayons spéciaux.

Moteur d'entraînement :

groupe moteur à chaînes carterpillar à droite ou gauche sens de marche ou version à 90° avec volant. Motoréducteur à vitesse fixe ou variable

Dispositif de tension :

manual ou pneumatique / à la charge admise

Lubrification pneumatique :

version semi- ou entièrement automatique. Lubrification point par point ou par brouillard de la chaîne à cardans