



SINGLE LINE - Flexible & reliable system for demanding materials handling .



SINGLE LINE TRANSPORTADOR AÉREO - SINGLE LINE

El sistema flexible y fiable para la manipulación de materiales exigentes en entornos de trabajo duros.

El transportador línea simple, tipo S180 & S270:


- puede ser utilizado como una instalación de almacenamiento entre los diferentes pasos en el flujo de producción
- es el sistema perfecto para el transporte de objetos por los procesos de trabajo en planta
- sólo requiere un mínimo de mantenimiento y formación de los usuarios

El uso de componentes de alta calidad probados aumenta la fiabilidad funcional y la vida útil del sistema.

El uso de componentes modulares estándar fácilmente combinables, ofrece diversas soluciones a medida.

Los más de 30 años de experiencia en la solución de problemas de manipulación y nuestra experiencia en la evaluación de las necesidades del usuario, asegurará que el diseño elegido contribuya plenamente a obtener un sistema completo a un coste eficaz.





CALDAN conveyor - Let's Move Together!



Scan me

SINGLE LINE

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

El transportador de línea simple tipo S180 & S270 está formado por un perfil CALDAN estándar, combinado con curvas horizontales y verticales.

Una cadena cardan con portadores fijos es arrastrada por el perfil estándar - la cadena es impulsada por uno o varios motores, con velocidad fija o variable. Las piezas son transportadas

suspendidas, ya sea directamente de los portadores, ya en dispositivos de suspensión / plantillas especialmente contruidos (diseños personalizados).

Las versiones típicas de suspensión son, por ejemplo:

- dispositivo de giro en un punto, con o sin fijación
- barra de carga unida a 2 o 4 portadores de la cadena de tracción

Paso de cadena - S150 / S180 / S200:

150 mm / 180 mm / 200 mm

Paso de cadena - S270 / S300:

270 mm / 300 mm

Rodamientos de la cadena:

Versión abierta o estanca y engrasada

Temperatura ambiente máxima:

250°

Carga máxima por portadora:

90 kg

Carga máxima por barra de carga,

8-ruedas:

360 kg

Longitud estándar del perfil recto:

3,000 mm. Disponible equipado con bridas

Curvas horizontales - S150 / S180 / S200:

Ángulos: 90° / 45° / 30° / 15°

Radio: 315 / 500 / 700 / 1,000 mm

Curvas verticales - S150 / S180 / S200:

Ángulos: (dependiendo de la carga de trabajo): 15° / 30° / 45° / 90°

Radio: 700 / 1.000 mm

Curvas horizontales - S270 / S300:

Ángulos: 90° / 45° / 30° / 15°

Radio: 700 / 1.000 mm

Curvas verticales - S270 / S300:

Ángulos: (dependiendo de la carga de trabajo): 15° / 30° / 45° / 90°

Radio: 1,000 mm

Todas las curvas horizontales y verticales pueden ser fabricadas con radios especiales a petición.

Motorización:

Versión recta con impulsión de la cadena a uno o a los dos lados, o versión 90° con rueda motriz. Moto reductora con velocidad fija o variable

Unidad tensora:

Manual o neumática / según carga

Lubricación neumática:

Versión semi - o completamente automática. Lubricación de la cadena cardan por puntos o por niebla